

BEAM

Depozitné zariadenie
na bankovky



Profesionálne a efektívne

Zariadenie Masterwork Automodules Beamje back-office zariadenie, pomocou ktorého personál v priebehu pracovného dňa alebo na jeho konci extrémne rýchlo spočíta prijatú hotovosť a zároveň ju uskladní v trezore.

Profesionálne zariadenie na spočítanie, overenie pravosti hotovosti a jej odvod na bankový účet.



VYUŽITIE

Zariadenie Masterwork Automodules Beam je back-office zariadenie, pomocou ktorého personál v priebehu pracovného dňa alebo na jeho konci extrémne rýchlo spočíta prijatú hotovosť a zároveň ju uskladní v trezore.

OVLÁDANIE

Beam sa ovláda pomocou 6 palcového dotykového displeja, ktorý slúži na navigáciu personálu a zobrazuje výsledky počítania.

DETEKCIA FALZIFIKÁTOV

Beam disponuje až šiestimi rôznymi senzormi na overenie pravosti bankoviek. Zariadenie má certifikát ECB.

FUNKCIE

Beam je zariadenie na automatizáciu spracovania hotovosti na retailových pobočkách, ktoré overí, spočíta a bezpečne uskladní Vašu hotovosť.

Okrem toho zariadenie Beam pomôže:

- znížiť interné a externé riziká spojené s odcudzením hotovosti,
- znížiť riziká spojené s odovzdávaním hotovosti v bankách pomocou pokladníkov,
- zjednodušiť a zautomatizovať proces spracovania a odvodu hotovosti na pobočke, vďaka čomu sa Vaši ľudia môžu plne sústrediť na svoju prácu,
- výrazne zrýchliť cashflow vďaka online depozitu vlozenej hotovosti na Váš bankový účet,
- znížiť nákladovosť a rizikovosť zvozov hotovosti.

ŠPECIFIKÁCIA

Model	Použitie	Typ depozitu
MA Beam	Depozit bankoviek	Zatavovacie vrece
Displej	Master zámok	Ochranná trieda
6" dotykový	Elektronický	CEN IV
Rýchlosť počítania	Rýchlosť overovania	Mechanický zámok
800 ks / min.	800 ks / min.	Áno
Kapacita podávača	Kapacita zásobníka	Hmotnosť
500 ks	100 ks	180 kg
Vyrad'ovacia priehr.	Napájanie	Zabudované PC
50 ks	220 V, 50Hz	Áno
Detekcia falzifikátov	Kapacita zariadenia	Možnosti pripojenia
UV, MG, MT, IR, Dual CIS, 3D	2500ks bankoviek	PC, SD karta, LAN
Čítačka kariet	Tlačiareň	
Áno, RFID, voliteľná	Áno, 58mm termotlač	