



Vision22

Kompaktný samoobslužný kiosk

Inovatívny a modulárny

Kombinovaný samoobslužný kiosk Vision22 je navrhnutý s ohľadom na potreby predajní, ktoré plánujú umožniť zákazníkom príjemný zážitok z nakupovania a samoobslužného procesu platenia. Vision22 ponúka mnoho rôznych spôsobov prispôsobenia podľa požiadaviek klienta.



OPIS

Dotyková obrazovka je odolná voči striekajúcej vode a prachu, čo ju robí vhodnou pre rôzne priemyselné prostredia. 21,5" FHD priemyselný dotykový displej s technológiou True-flat PCAP poskytuje vysoko citlivé a presné ovládanie. Zariadenie je vybavené účinným chladiacim systémom a antireflexnou úpravou obrazovky, ktorá minimalizuje odrazy a zlepšuje viditeľnosť.

Zámok stojanu a zámok tlačiarne zvyšujú bezpečnosť, pričom kabeľáž je elegantne vedená v skrytých a bezpečných kanáloch, čo zaručuje čistý a usporiadaný vzhľad. Mini PC je ľahko vymeniteľné a ponúka bohaté možnosti pripojenia prostredníctvom rôznych I/O portov. Kiosk je navrhnutý pre nepretržitú bezobslužnú prevádzku 24/7.

ŠPECIFIKÁCIA PRE PROCESOR INTEL ELKHART LAKE CELERON

Model	Použitie	CPU
Vision22	Samoobslužný platobný kiosk	Intel Elkhart Lake Celeron J6412 2.0GHz (do 2.6 GHz)
Systemová pamäť	Úložisko	Operačný systém
1 x DDR4, SO - DIMM 4GB (Max. 32 GB)	1 x mSATA/M.2 SSD 128GB	Windows 11/10 LTSC Ubuntu 20.0.4
Veľkosť LCD obrazovky	Jas	Rozlíšenie
21.5" 410x100x814 mm	250cd/m ² ~350cd/m ²	1920 x 1080
Prevádzková teplota	Skladová teplota	Dotyková obrazovka
0°C – 50°C (20% - 90% RH)	-20°C – 70°C (10% - 90% RH)	True-Flat Projected Capacitive Touch
Tlačiareň	Reproduktor	VGA/HDMI
3" termotlač s autorezačkou	2 x 2w	Áno, 1x
LAN	Sériový port	DC-IN/Power Switch
1 x LAN (10/100/1000Mb)	1x DB9 (RS-232)	Áno, 1x
USB	Audio	Možnosti uchytenia
2x 3.0, 6x 2.0	Áno, 1x	závesný systém, stolný stojan, samostatne stojaci
Rozmery stojana	Rozmery podstavca	Voliteľné
120x85x1200mm	480x480x6mm	WiFi, kamera, senzor priblíženia, skener, MSR, čítačka NFC/RFID, status light,

ŠPECIFIKÁCIA PRE PROCESOR INTEL LAKE CORE I3

Model Vision22	Použitie Samoobslužný platobný kiosk	CPU Intel Tiger Lake Core i3-1115G4 3.0GHz (do 4.1 GHz)
Systémová pamäť 1 x DDR4, SO - DIMM 4GB (Max. 32 GB)	Úložisko 1 x mSATA 128GB	Operačný systém Windows 11/10 LTSC Ubuntu 20.0.4
Veľkosť LCD obrazovky 21.5" 410x100x814 mm	Jas 250cd/m ² ~350cd/m ²	Rozlíšenie 1920 x 1080
Prevádzková teplota 0°C – 50°C (20% - 90% RH)	Skladová teplota -20°C – 70°C (10% - 90% RH)	Dotyková obrazovka True-Flat Projected Capacitive Touch
Tlačiareň 3" termotlač s autorezačkou	Reproduktor 2 x 2w	VGA/HDMI Áno, 1x
LAN 1 x LAN (10/100/1000Mb)	Sériový port 1x DB9 (RS-232)	DC-IN/Power Switch Áno, 1x
USB 4x 3.0, 6x 2.0	HDMI Áno, 2x	Možnosti uchytenia závesný systém, stolný stojan, samostatne stojaci
Rozmery stojana 120x85x1200mm	Rozmery podstavca 480x480x6mm	Voliteľné WiFi, kamera, senzor priblíženia, skener, MSR, čítačka NFC/RFID, status light,

ŠPECIFIKÁCIA PRE PROCESOR INTEL LAKE CORE I5

Model Vision22	Použitie Samoobslužný platobný kiosk	CPU Intel Tiger Lake Core i5-1135G7 2.4GHz (do 4.2 GHz)
Systémová pamäť 1 x DDR4, SO - DIMM 4GB (Max. 32 GB)	Úložisko 1 x mSATA 128GB	Operačný systém Windows 11/10 LTSC Ubuntu 20.0.4
Veľkosť LCD obrazovky 21.5" 410x100x814 mm	Jas 250cd/m ² ~350cd/m ²	Rozlíšenie 1920 x 1080
Prevádzková teplota 0°C – 50°C (20% - 90% RH)	Skladová teplota -20°C – 70°C (10% - 90% RH)	Dotyková obrazovka True-Flat Projected Capacitive Touch
Tlačiareň 3" termotlač s autorezačkou	Reproduktor 2 x 2w	VGA/HDMI Áno, 1x
LAN 1 x LAN (10/100/1000Mb)	Sériový port 1x DB9 (RS-232)	DC-IN/Power Switch Áno, 1x
USB 4x 3.0, 6x 2.0	HDMI Áno, 2x	Možnosti uchytenia závesný systém, stolný stojan, samostatne stojaci
Rozmery stojana 120x85x1200mm	Rozmery podstavca 480x480x6mm	Voliteľné WiFi, kamera, senzor priblíženia, skener, MSR, čítačka NFC/RFID, status light,

ŠPECIFIKÁCIA PRE PROCESOR RK3568

Model Vision22	Použitie Samoobslužný platobný kiosk	CPU RK3568 2.0GHz
Systémová pamäť DDR4,4G	Úložisko eMMC 32G	Operačný systém Android 11
Veľkosť LCD obrazovky 21.5" 410x100x814 mm	Jas 250cd/m ² ~350cd/m ²	Rozlíšenie 1920 x 1080
Prevádzková teplota 0°C – 50°C (20% - 90% RH)	Skladová teplota -20°C – 70°C (10% - 90% RH)	Dotyková obrazovka True-Flat Projected Capacitive Touch
Tlačiareň 3" termotlač s autorezačkou	Reproduktor 2 x 2w	CR 1xRJ12
LAN 1 x LAN (10/100/1000Mb)	Sériový port 2xRJ50 TTL+ 1xDB9+1xRJ11	DC-IN/Power Switch Áno, 1x
Rozmery stojana 120x85x1200mm	Rozmery podstavca 480x480x6mm	USB 2x 3.0, 6x 2.0
Možnosti uchytenia závesný systém, stolný stojan, samostatne stojaci	Voliteľné WiFi, fotoaparát, senzor priblíženia, skener, MSR, čítačka NFC/RFID, status light, vetráky, ističe,	